

A-A



C-C

Ściany projektowane

S1	1. EPS 100 0,036-20cm 2.POROTHERM 25cm 3. Tynk w-c 1,5cm
S2	1. WEŁNA 0,036 NRO-20cm 2.POROTHERM 25cm 3. Tynk w-c 1,5cm
S3	1. Tynk w-c 1,5cm 2. POROTHERM 12-38cm 3. Tynk w-c 1,5cm
S4	1. Izolacja P+R, folia kubełkowa 2. EPS200 0,036 15cm+mozaika 0,3cm 3. B20 25-40cm
S5	Ścianka systemowa 8cm
S6	1. Izolacja P+R 2. B20 25cm 3. Izolacja P+R
S7	1. Okładzina ceramiczna 1,5cm 2. POROTHERM 9cm 3. Tynk w-c 1,5cm
S8	1. Okładzina ceramiczna 1,5cm 2. POROTHERM 9-25cm 3. Okładzina ceramiczna 1,5cm
S9	1. Mozaika żywiczna 0,3cm 2. EPS100-15cm 3. Żelbet B25-15,0cm

element REI120 - 2.9m długości
element REI60 - 2.9m długości
element REI30 - 2.9m długości
element REI15 - 2.9m długości
element NRO - 2.9m długości
element niepalny NP - 2.9m długości



D-D

Podłogi i posadzki

P1	1. Posadzka parter - gres na kleju-2cm 2. B-25 zbr. rozproszone - 8cm 3. Folia poślizgowa 4. EPS200-0,36-10cm 5. Podbeton B15-10cm 6. Podbudowa Is>99%-40cm 7. Ił rodzimy z ukopu -20-50cm
P2	1. Posadzka parter - gres-2cm 2. B-25 zbr. rozproszone - 8cm 3. Folia poślizgowa 4. EPS200-0,36-10cm 5. Podbeton B15-10cm 6. Podbudowa Is>99%-40cm 7. Ił rodzimy z ukopu -20-50cm
P3	1. Posadzka strych- gres na kleju-2cm 2. B-25 zbr. rozproszone - 5cm 3. Folia poślizgowa 4.EPS200-0,36-10cm 5. Płyta żelbetowa15cm 6. Tynk wapienno-cementowy 1,5cm
P4	1. Posadzka strych- gres-2cm 2. B-25 zbr. rozproszone - 7,5cm 3. Folia poślizgowa 4.EPS200-0,36-4cm 5. Płyta żelbetowa15cm 6. Tynk wapienno-cementowy 1,5cm
P5	1. Posadzka schody - gres na kleju-2cm 2. Żelbet B25-10cm 4. Beton B10-10cm 5. Podbudowa Is>99%-40cm
P6	1. Opaska zewnetrzna kostka-6cm 2. Kruszywo 0,6 - 2cm 3. Kruszywo 0,31 - 10cm 4. Podbudowa Is>99%-30cm 5. Ił rodzimy z ukopu -20-50cm
P7	1. Podjazd zewnetrzny/schody kostka-8cm 2. Kruszywo 0,6 - 2cm 3. Kruszywo 0,31- 10cm 4. Kruszywo 31,63-30cm 5. Ił rodzimy z ukopu -20-50cm



C-C



E-E



Ściany istniejące

S1-1	1. EPS 100 0,036-20cm 2.SM-185 - 40cm 3. Tynk w-c 1,5cm
S1-2	1. WEŁNA 0,036 NRO-20cm 2.SM-185 - 40cm 3. Tynk w-c 1,5cm
D4	1. Blachodachówka 2. Folia wiatroichronna 3. Wełna mineralna-25cm 4. Folia parochronna 5. Płyta zelbet 12cm 6. Tynk mineralny 1,0cm

strop R60 - 1.9m

Dachy i stropodachy

D1	1. Blachodachówka 2. Folia wiatrochronna 3. Wełna mineralna-25cm 4. Folia parochronna 5. Płyta GKF EI30
D2	1. Blachodachówka 2. Folia wiatroichronna 3. Wełna mineralna-25cm 4. Folia parochronna
D3	1. OSB 18mm 2. Folia wiatroichronna 3. Wełna mineralna-20cm 4. Folia parochronna 5. Płyta GKF EI30

P.S.J
Pracownia projektowa s.c. Paweł i Józef Sroga
32-100 Proszowice ul. Kazimierza Wielkiego 1
NIP PL6821086750, REGON 351101692
email: psjsc@outlook.com, tel. +48123863949, +48602766343

Temat	Przekroje	Skala Nr rysunku	1:100 7
Obiekt	Budynek usługowy wielofunkcyjny	Data	X-2019
Adres	dz. 190/1 ob. Przemęczanki Gm. Radziemicea Pow. Proszowicki	Licencja	ZWCAD 2014+ Architectural ARC1LIC-13931
Autor	Józef Sroga upr 259/79 MAP/BO/0330/03 spr.arch. Paweł Sroga upr. 152/98 MP-0972	Inwestor	Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32-107